

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## SI-FS310030II2050-002



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>FIBRANxps FABRIC</b>		
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:	FS310030II2050		
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Hőszigetelő termékek épületekhez (THIB)  XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50		
4. A gyártó neve és értesítési címe:	<b>FIBRAN NORD d.o.o. Novo mesto</b> Kočvarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija <b>www.fibran.si</b>		
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	AVCP - System 3		
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	FIW No 751		
9. Alapvető tulajdonságok - (EN 13164-ZA1)	Jel	Teljesítmény	
Névleges szélesség	bN [mm]	<b>600</b>	
Névleges hosszúság	IN [mm]	<b>2000</b>	
Vastagság	dN [mm]	<b>100</b>	
Mérettűrések	T	<b>3</b>	
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10\Y) [kPa]	<b>300</b>	
Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR [kPa]	<b>400</b>	
Tűzvesélyesség	Euroosztály	<b>E</b>	
Folyamatos égés izzással		<b>NPD</b>	
Akusztikai elnyelési index		<b>NPD</b>	
Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T) [vol.%]	<b>1,5</b>
	Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol.%]	<b>NPD</b>
Páraáteresztés	Páradiffúziós ellenállási szám	MU	<b>50</b>
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa]	<b>NPD</b>
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	Hővezetési tényező közölt értéke	$\lambda$ D [W/m.K]	<b>0,035</b>
	Hővezetési ellenállás közölt értéke	RD [m <sup>2</sup> .K/W]	<b>2,85</b>
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD	
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI	<b>NPD</b>
	Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS	<b>(70,90)</b>
	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT	<b>(2)5</b>
Veszélyes anyagok	Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	GWP<5; ODP 0; HFC free	
Tűzvesélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal,	Az XPS-termékek tűzvesélyessége nem változik		
10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.			
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Novo mesto, 1. 01. 2017	Marijeta Vide Lutman Technical & Marketing Manager		
HBCD free „NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)			